

# Technische DOKUMENTATION

## PROCANEUTRE

NEUTRALE ABBEIZE ZUM  
ABLÖSEN VON FARBEN UND  
ANSTRICHEN



**PROCANEUTRE** ist geeignet zum Abbeizen von Glyptalharz-, Vinyl-, Acryl-, Epoxid- und Polyurethanfarben sowie für Lacke und Farbbeize auf Holz



### ANWENDUNGSBEREICH



**PROCANEUTRE** ist geeignet zur Anwendung :

- in der Farbindustrie ; auf den Zement- oder Kachelböden der Spritzkabinen, auf Gitterrosten, auf Extraktionsventilatoren.
- auf Spritzapparaten, Pistolenaufsätzen, Mischpumpen und deren Aufsätzen, Waagen, Leisten usw.
- für Maschinen aus Hoch- und Tiefbau, in der Aluminiumfabrikation, der metall- oder holzverarbeitenden Industrie.
- auch für Farben in Pulverform auf allen Oberflächen unter Beifügung von 2 - 5 % Actineutre (Aktivierungsmittel).

**PROCANEUTRE** ist der ideale Begleiter des Lackierers (im Karosseriebau) und alle, die im Bereich der Wartung tätig sind. Es gibt unzählige Anwendungsmöglichkeiten im Baubereich, der Industrie, im Hoch- und Tiefbau, in Malereibetrieben. Auch für die Bereiche Dekorationsmalerei, für Werbeunternehmen, den Antiquitätenhandel, für Möbelschreinereien und -fabriken ist das Produkt bestens geeignet.

### EIGENSCHAFTEN

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Aussehen, Beschaffenheit | blaue Flüssigkeit  |
| Zusammensetzung          | Dichlormethan  |
| Feuergefahr              | nicht feuergefährlich  |
| Reaktion                 | keine, da neutral (greift weder eisenhaltige noch nicht eisenhaltige Metalle oder Holz an) |
| Dichte                   | 1.260 +/- 20   |

### ANWENDUNG

**PROCANEUTRE** entfaltet seine Wirkungskraft unmittelbar, sobald es mit den Farbschichten in Berührung kommt. Sein Wirkungsgrad wird von der Umgebungstemperatur, Dicke und Härte der zu beseitigenden Farbschichten bestimmt.

**PROCANEUTRE** wird hauptsächlich im Tauchbad angewandt, unverdünnt und in kaltem Zustand, sei es mittels einer Bürste oder einer Spritzpistole in einem gut durchlüfteten Raum. Blasenziehende oder sich zersetzende Farbreste lassen sich leicht mit dem Wasserstrahl abspülen. Mit der Anwendung von **PROCANEUTRE** ist eine sorgfältige und gründliche Durchführung des Abbeizvorganges gewährleistet

### ABFÜLLMENGEN

|             |       |       |        |
|-------------|-------|-------|--------|
| Kanister zu | 10 Kg | 30 Kg | 220 Kg |
|-------------|-------|-------|--------|

