

Technische DOKUMENTATION

PROFLO +

Flockungsmittel für Farben, Lacke, Leim (Aussalzen) für Spritzkabinen und -tunnels mit Wasservorhang (in Ergänzung zu PROCOAGU)



ANWENDUNGSBEREICH

PROFLO+ ist eine dispersierende Polymerlösung zur Aufbereitung des Wassers in Spritz- und Lackierkabinen und -tunnels sowie für Spritz- und Lackierroboter.

PROFLO+ kann ebenfalls zur Aufbereitung von Abwässern eingesetzt werden, die Klebstoffe oder andere Verschmutzungen enthalten. (zB. oil)

PROFLO+ muß zusätzlich zu PROCOAGU verwendet werden, um eine perfekte Trennung von Overspray und MES an der Wasseroberfläche zu erreichen.

EIGENSCHAFTEN

Aussehen, Beschaffenheit --- farblose, dickflüssige Substanz

pH-Wert ----- neutral

Reaktion ----- neutral, greift weder eisenhaltige noch nicht eisenhaltige Metalle an

Löslichkeit ----- wasserlöslich (zu 100 %)

Umweltschutz ----- biologisch abbaubar

ZUBEREITUNG UND DOSIERUNG

(Bitte beachten Sie die beigefügte, separate Berechnungs-/Dosierungsanleitung)

- 1 - Reihenfolge der Anwendung : ca. 5 bis 8 Minuten nach dem Hinzufügen von PROCOAGU.
- 2 - Die Dosierungsvorschriften müssen strikt eingehalten werden, mit Wasser verdünnen und gut umrühren 2 Liter Wasser für 1 Liter **PROFLO+**.
- 3 - Wenn kein automatisches Abschöpfsystem für den sich ansammelnden Overspray vorhanden ist, sollte der Abschöpfvorgang allabendlich oder besser sogar 2 mal pro Tag per Hand vorgenommen werden.

ZUBEREITUNG UND DOSIERUNG

(Bitte beachten Sie die beigefügte, separate Berechnungs-/ Dosierungsanleitung)

Reihenfolge der Anwendung : Zuerst erfolgt eine Gabe von PROCOAGU; ca. 5 - 8 Minuten später wird **PROFLO +** hinzugefügt.

Kanister zu 10 L 30 L 60 L 220 L

