

PROSOL NET



Protection pour caillebotis de cabine de peinture.

PROSOL NET permet une bonne visualisation du film, ainsi qu'une excellente luminosité.

Il s'utilise pour la protection des caillebotis des cabines de peinture, mais peut aussi être utilisé pour :

- La protection des cheminées d'extraction ;
- La protection des sols d'ateliers

Avantages

- Protège vos cabines de peinture
- Procure une excellente luminosité
- Procure une bonne visualisation du film
- Application simple
- Pouvoir couvrant de 20m²/kg
- Facilite le nettoyage pour le nettoyeur haute pression

Caractéristiques

DENSITE à 20°C	0,950
POINT ECLAIR	25°C
EXTRAIT SEC	40%
CONSISTANCE	Liquide
EPAISSEUR DU FILM	80 – 100 microns
COULEUR	Argentée

Mode d'emploi

- Assurer vous qu'il y ait une bonne ventilation des ateliers (car présence de solvants volatils).
- Nettoyer les surfaces chimiquement ou à haute pression avant application du produit.
- PROSOL NET s'applique à température ambiante 10 à 30°C au pinceau ou par pulvérisation.
- Maintenir sous agitation pendant la pulvérisation.
- Laisser sécher pendant 10min.
- L'élimination du PROSOL NET doit être effectuée de préférence au moyen d'un appareil THP (Très Haute Pression).

Conditionnement

PROSOL NET est livré en bidon de 5 Litres.