

PROTECNET H

Agent de dépoussiérage de l'air sur sol de cabine et tunnel de peinture.



En appliquant PROTECTNET H sur le sol, il transforme celui-ci en un véritable piège à poussière.

C'est une arme efficace pour lutter contre la pollution de l'air.

Il sera donc utilisé directement sur le sol des installations où les émissions de poussières sont gênantes ou nuisibles:

- pour les cabines de peinture, dans lesquelles des remous d'air déplacent les poussières provenant des véhicules.
- pour les zones de préparation, aires de stockage, magasins, imprimeries, etc.

Avantages

- Attire la poussière
- Maintient la poussière au niveau du sol
- Protège les machines et les outils électroniques
- S'utilise facilement
- Agit rapidement et efficacement
- Non inflammable
- Non toxique

Caractéristiques

CONSOMMATION	10 m ² / litre
PARTICULARITE	Produit sans silicone
ASPECT	Liquide

Mode d'emploi

1. Bien nettoyer la surface à traiter, aspirer les poussières accumulées.
2. Puluériser PROTECTNET H en couche fine et régulière directement sur le sol et le bas des parois, puis laisser sécher.
3. Après séchage, la surface traitée acquiert toutes les propriétés adhésives requises pour capter et piéger la poussière qui vient à son contact.
4. Renouveler l'opération toutes les une à deux semaines, suivant le domaine d'utilisation.
5. Avant d'appliquer une nouvelle couche, il est nécessaire d'aspirer les poussières bloquées par PROTECTNET H.

Conditionnement

Notre agent PROTECTNET H est livré en bidon de 10 Litres et 30 Litres.