

PROTECPEL



Uernis pelliculable soluanté sur tous supports.

PROTECPEL est constitué d'une pellicule imperméable blanche pouvant se détacher facilement de son support tout en protégeant les surfaces métalliques, plastiques, porcelaines... Il s'utilise pour:

- la protection des parois de cabines de peinture contre les souillures de peinture ou vernis,
- la protection des pièces mécaniques contre les rayures, éraflures ou rouilles dues aux manipulations ou opérations d'usinage (pliage, embouti...),
- la préparation de caches pour peinture ultérieure ou pour galvanoplastie
- le remplacement de l'emballage en papier dans la livraison de pièces ou autres objets.

Avantages

- Protège de nombreuses surfaces
- Sèche très rapidement: 15min
- Augmente la luminosité de la cabine
- Application simple
- Très bonne souplesse: supporte l'embouti et le pliage
- Bonne résistance chimique
- Facilement pelable
- Résistant aux températures élevées



Conditionnement

Notre vernis PROTECPEL est livré en bidon de 5 Litres, 10 Litres, 30 Litres



Ne pas utiliser PROTECPEL si support peint

Mode d'emploi

1. PROTECPEL peut s'utiliser de deux façons:

° Au pistolet: Le vernis doit être appliqué en couche épaisse. Utiliser une buse de 0.5mm, la pression du pot doit être entre 4 et 6 Kg/cm², la pression au pistolet de 4 à 6 Kg/cm².

° Au tremper: Appliquer tel quel.

On peut éventuellement l'appliquer à la brosse afin d'obtenir un cache sur de petites surfaces (ex: lettres en relief, enjoliveurs...)

2. Laisser sécher à l'air à 20°C.

Caractéristiques

ASPECT	Liquide blanc opaque
EXTRAIT SEC - 3h. à 105 ° C	51 - 55 % NF. T 30013
NATURE DU FILM	Pellicule blanche, souple
EPAISSEUR DU FILM	80 - 1000 microns
DILUANT	Cétonique
TENUE EN TEMPERATURE	120°C
SECHAGE	A l'air en 15-20min

INTERNATIONAL



PROFIL - ZI Kermelin Nord - 56890 Saint-Rué - France



Tél : 00 33 (0) 2 97606833 - Fax : 00 33 (0) 2 97445245



www.profil.net - contact@profil.net