

PROTECPEL AQ



Vernis pelliculable phase aqueuse sur tous supports.

PROTECPEL AQ est constitué d'une pellicule imperméable blanche pouvant se détacher facilement de son support tout en protégeant les surfaces métalliques, plastiques, porcelaines.

Il s'utilise pour:

- la protection des parois de cabines de peinture contre les souillures de peinture ou vernis,
- la protection des pièces mécaniques contre les rayures, éraflures ou rouilles dues aux manipulations ou opérations d'usinage (pliage, embouti...),
- la préparation de caches pour peinture ultérieure ou pour galvanoplastie,
- le remplacement de l'emballage en papier dans la livraison de pièces ou autres objets.

Il faudra appliquer PROTECPEL AQ s'il s'agit de cabines ou pièces en galva ou bien de pièces non traitées.

Avantages

- Protège de nombreuses surfaces
- Augmente la luminosité de la cabine
- Produit écologique
- Application simple
- Très bonne souplesse: supporte l'embouti et le pliage
- Bonne résistance chimique
- Facilement pelable
- Résistant aux températures élevées.



Conditionnement

Notre vernis PROTECPEL AQ est livré en bidon de 5 Kg, 10 Kg, 30 Kg.

Mode d'emploi

1. PROTECPEL AQ peut s'utiliser de deux façons :

- ° Au pistolet: Le vernis doit être appliqué en couche épaisse. Utiliser une buse de 0.5mm, la pression du pot doit être entre 4 et 6 Kg/cm², la pression au pistolet de 4 à 6 Kg/cm².
- ° Au tremper: Appliquer tel quel.

On peut éventuellement l'appliquer à la brosse afin d'obtenir un cache sur de petites surfaces (ex : lettres en relief, enjoliveurs...)

2. Laisser sécher à l'air. A 20°C, cela prend 8 à 10h.

Caractéristiques

ASPECT	Liquide épais blanc opaque
MASSE VOLUMIQUE à 20°C	1.10 - 1.12 g/cm ³ (Selon NF T 60101)
VISCOSITE à 20°C	8-11 poises Viscosimètre EPPRECHT
POINT ECLAIR	Non inflammable
EXTRAIT SEC - 3h. à 105 ° C	51 - 55 % NF. T 30013
NATURE DU FILM	Pellicule blanche, souple
EPAISSEUR DU FILM	80 - 100 microns
DILUANT	Eau
RESISTANCE	Insensible au solvant organique et à l'eau
SECHAGE	à l'air, 8 heures à 20°C

INTERNATIONAL



PROFILT - ZI Kermelin Nord - 56890 Saint-Rué - France



Tél : 00 33 (0) 2 97606833 - Fax : 00 33 (0) 2 97445245



www.profilt.net - contact@profil.net