

DOCUMENTAZIONE TECNICA

PROCAPECO

DECAPANTE PER PITTURE E RIVESTIMENTI



DECAPANTE PER PITTURE
E RIVESTIMENTI
BIODEGRADABILE A PIÙ
DEL 95 %



DESIGNAZIONE

PROCAPECO è un decapante destinato al decapaggio delle pitture e rivestimenti i più diversi.

PROCAPECO viene utilizzato per eliminare le pitture e rivestimenti sulle facciate, ecc... La sua azione è un po' più lunga che con un decapante classico (cloruro di metilene).

Invece **PROCAPECO** si evapora pochissimo e lavora in profondità sui supporti.

PROCAPECO è emulsionabile questo gli conferisce una risciacquatura largamente superiore agli sverniciatori classici, poiché ha una dispersione superiore al 90 % nell'acqua, acidi, solventi petroliferi, alcool, ecc.

PROCAPECO non contiene paraffina.



CARATTERISTICHE

ASPETTO ----- Liquido

COLORE ----- Ambrato

PH ----- Neutro

ISTRUZIONI DI USO

PROCAPECO viene utilizzato sul legno, i metalli, leghe leggere, cemento, ecc... senza nessuna aggressione. **PROCAPECO** è un prodotto ecologico.

Raccomandazioni : non conviene per le pitture in polvere.

La sua azione è più lenta del **PROCANEUTRE**.

PROCAPECO può essere utilizzato a caldo 70 a 90° in bagno ultrasono.

CONDIZIONAMENTO

BIDONE	10 Litri	30 Litri	60 Litri	220 Litri
--------	----------	----------	----------	-----------



PROCAPECO è un solvente potente ed irritante, per il suo impiego si devono portare i guanti.