

DOCUMENTAZIONE

TECNICA

PROFIBRE



FILTRO A L'ESTRAZIONE PER CABINA DI VERNICIATURA

▶ APPLICAZIONI

Il filtro PROFIBRE ha come funzione di ritenere la nebbia di pittura, al momento della pittura con una pistola e permette un flusso d'aria regolare. Protegge le guaine d'estrazione, il sistema di riciclaggio, i ventilatori e epura l'aria prima il rigetto nell'estrazione.

Con la sua struttura, PROFIBRE ha una capacità di ritenzione elevata, che riduce i rinnovi.

▶ COMPOSIZIONE

Il filtro PROFIBRE è costituito di fibre di vetro a struttura progressiva, legate per una resina sintetica, che lui permette di ritenere una quantità importante di overspray di tipi variati.

▶ CARATTERISTICHE TECNICHE

SPESSORE : Circa 50mm

EFFICIENZA EU3 (G3)

PERDITA DI CARICO A 1,5 M/S

- iniziale 60 PA

- finale 300 PA

CAPACITÀ DI RITENZIONE 3 900 à 4 500 gr/M²

DEBITO 2 700 M³/S

▶ DIMENSIONI

Consegna in rotoli

Dimensioni : Lunghezza : 20 M

Larghezza : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 M

▶ INSTALLAZIONE

Orientare la faccia bianca verso il lato uscita d'aria

