

DOCUMENTAZIONE TECNICA

PROTECPEL

VERNICE PELLICOLABILE SU
QUALSIASI SUPPORTO



DESIGNAZIONE

PROTECPEL è costituito da una pellicola impermeabile bianca che può staccarsi facilmente dal suo supporto seppur proteggendo le superfici metalliche, plastiche, porcellana...

Viene utilizzato per :

- La protezione delle pareti delle cabine di verniciatura contro le macchie di pittura o di vernice.
- La protezione dei pezzi meccanici contro striature, graffiature o ruggini dovute alle manipolazioni o alle operazioni di lavorazione (piegatura, imbutitura...).
- La protezione di maschere per pittura ulteriore o per galvanoplastica.
- La sostituzione dell'imballaggio di carta nella consegna di pezzi o di altri oggetti.



CARATTERISTICHE ED ISTRUZIONI DI USO

- ASPETTO ----- : bianco opaco
 Asciugatura ----- : All'aria in 20 minuti
 Spessore della pellicola ----- : 80 - 100 micron
 Flessibilità ----- : Molto buona, sopporta l'imbutitura e la piegatura
 DILUENTE ----- : Chetonico
 TENUTA IN TEMPERATURA ----- : < 120 ° C
 APPLICAZIONE ----- : Vernice da applicare in strato spesso con una pistola classica, con una portata relativamente forte o con spazzola per ottenere una pellicola sufficientemente resistente allo strappo.
 CONSUMO ----- : 2,5 m²/litro

CONDIZIONAMENTO

BIDONE	5 Litri	10 Litri	35 Litri
--------	---------	----------	----------

