

DOCUMENTAZIONE

TECNICA

**PROCANEUTRE**

**DECAPANTE NEUTRO  
PER PITTURE E VERNICI**



**PROCANEUTRE** è efficace per il decapaggio degli strati di pitture gliceroftaliche, viniliche, acriliche, epossidiche, alchili, poliuretane e di vernici o tinte su legno.



**DESIGNAZIONE**

**PROCANEUTRE** è efficace per il decapaggio :

- nell'industria di pittura per i pavimenti cementati o piastrelle di cabine di verniciatura, grigliati, ventilatori di estrazione.
- materiale di nebulizzazione : teste di pistole, pompe mescolatrici, quadrelli, teste per mescolatrici , bilancelle...
- bilancelle, attrezzi per lavori pubblici, lavorazioni in alluminio o metalliche oppure in legno.
- le pitture in polvere su qualsiasi tipo di supporto (fare un'aggiunta da 2 al 5 % di actineutre).

**PROCANEUTRE** è l'ausiliare del carrozziere verniciatore, del responsabile delle manutenzioni. Le sue applicazioni nell'edilizia, l'industria, i lavori pubblici sono molteplici e varie.



**CARATTERISTICHE**

- ASPETTO ----- Liquido blu
- COMPOSIZIONE ----- Diclorometano
- INFLAMMABILITÀ ----- Ininfiammabile
- REAZIONE ----- Neutro (non aggredisce i metalli ferrosi, non ferrosi, né il legno)
- DENSITÀ ----- 1,260 ± 20 gr.

**ISTRUZIONI DI USO**

**PROCANEUTRE** agisce molto rapidamente sugli strati di pittura. Tuttavia, la sua azione distruttrice è in rapporto alla temperatura, allo spessore e alla durezza degli strati da eliminare.  
**PROCANEUTRE** viene utilizzato soprattutto in bagno di temperatura pura ed a freddo; sia con la spazzola che in nebulizzazione in un locale ventilato. Le pitture, con bolle d'aria o disciolte, vengono eliminate facilmente con un getto d'acqua.  
Permette di ottenere una rifinitura accurata del decapaggio.

**CONDIZIONAMENTO**

- BIDONE 12 Kg 35 Kg 70 Kg 250 Kg



Evitare il contatto prolungato con la pelle.  
Conservare il prodotto in un locale temperato.