

DOCUMENTAZIONE

TECNICA

PREFILTRO PROPREFIL



PREFILTRO PER CABINE DI VERNICIATURA

▶ APPLICAZIONI

PROPREFIL è utilizzato per la pre-filtrazione nelle cabine di verniciatura. La sua funzione è di ritenere le particelle presente nell'aria, prima di penetrare nel generatore d'aria calda. È il complemento indispensabile del filtro PROTRAM. Può anche essere utilizzato per la filtrazione dei condizionatori d'aria (armadi elettrici).

▶ COMPOSIZIONE

Il filtro PROPREFIL è costituito di fibre acriliche a densità progressiva.

▶ CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO AL M² :220 g
VELOCITÀ DI PASSAGGIO: 1,5 M/S
PERDITA DI CARICO :
..... Iniziale : 40 PA a 1,5 M/S
..... Finale : 300 PA a 1.5 M/S

RENDIMENTO..... : 93 %
POTERE D'ACCUMULO : 550 gr/m²
TEMPERATURA MASSIMA D'UTILZZAZIONE : circa 125°C
CLASSIFICAZIONE : G3
CLASSIFICAZIONE FUOCO : M1
SPESSORE : 20 mm
COLORE : Blanc

▶ DIMENSIONI

Consegna in rotoli.
Dimensioni : Rotoli di 1m x 20 mL e 2 m x 20 m

