

DOCUMENTAZIONE

TECNICA

**PROTECPEL AQ**

VERNICE PELLICOLABILE A FASE ACQUOSA  
SU QUALSIASI SUPPORTO



**DESIGNAZIONE**

PROTECPEL AQ è costituito da una pellicola impermeabile bianca che può staccarsi facilmente dal suo supporto seppur proteggendo le superfici metalliche, plastiche, porcellana...

Viene utilizzato per :

- La protezione delle pareti delle cabine di verniciatura contro le macchie di pittura o di vernice.
  - La protezione dei pezzi meccanici contro striature, graffiature o ruggini dovute alle manipolazioni o alle operazioni di lavorazione (piegatura, imbutitura...).
  - La protezione di maschere per pittura ulteriore o per galvanoplastica.
  - La sostituzione dell'imballaggio di carta nella consegna di pezzi o di altri oggetti.
- Oltre all'effetto protettore aumenta la luminosità della cabina.



**CARATTERISTICHE ED ISTRUZIONI DI USO**

ASPETTO -----	Liquido spesso, bianco, opaco
MASSA SPECIFICA a 20° C -----	1.10 – 1.12 g/cm <sup>3</sup> secondo la norma francese NF T 60101
VISCOSITA a 20° C -----	8-11 poise Viscosimetro EPPRECHT
Ininfiammabilita -----	Ininfiammabile
ESTRATTO SECCO – 3ore. a 105 ° C -----	51 – 55 % NF . T 30013
Aspetto della pellicola -----	Pellicola bianca, flessibile
Spessore della pellicola -----	80 a 100 micron
Asciugatura -----	all'aria, 8 ore a 20° C
Flessibilita -----	molto buona, sopporta l'imbutitura e la piegatura
DILUENTE -----	Acqua
RESISTENZA -----	Insensibile al solvente organico e all'acqua
APPLICAZIONE -----	Vernice da applicare in strato spesso con una pistola classica, con una portata relativamente forte o con spazzola per ottenere una pellicola sufficientemente resistente allo strappo.
CONSUMO -----	2,5 m <sup>2</sup> /litro.

**CONDIZIONAMENTO**

BIDONE	6 Kg	12 Kg	35 Kg
--------	------	-------	-------



IN CASO DI CABINA O PEZZI IN GALVA, O PEZZI NON TRATTATI, USARE IL PROTECPEL AQ E NON PROTECPEL